X-AIR Niedrigtemperatur-HK Ventil Leistungswerte in Watt bei 20° Raumtemperatur

Typ	Höhe	Länge	Silent-Komfort			Stufe 1/2/3			Silent Boost			Statischer Betrieb		
	(mm)	(mm)	45/35	40/35	35/30	45/35	40/35	35/30	45/35	40/35	35/30	45/35	40/35	35/30
22	500	600	440	376	253	317/393/440	269/335/376	178/224/253	484	415	281	247	207	133
22	500	800	586	501	337	423/524/586	359/447/501	238/299/337	646	553	375	329	276	178
22	500	1000	733	626	421	529/655/733	449/559/626	297/374/421	807	691	469	411	345	222
22	500	1200	880	751	505	635/786/880	539/671/751	356/449/505	968	829	563	493	414	266
22	500	1400	1026	876	589	741/917/1026	629/783/876	416/524/589	1130	967	657	575	483	311
22	500	1600	1173	1002	674	846/1048/1173	718/894/1002	475/598/674	1291	1106	750	658	552	355
22	500	1800	1319	1127	758	952/1179/1319	808/1006/1127	535/673/758	1453	1244	844	740	621	400
22	500	2000	1466	1252	842	1058/1310/1466	898/1118/1252	594/748/842	1614	1382	938	822	690	444
33	500	600												
33	500	800												
33	500	1000												
33	500	1200												
33	500	1400												
33	500	1600												
33	500	1800												
33	500	2000												

Typ	Höhe	Länge	Silent-Komfort			Stufe 1/2/3			Silent Boost			Statischer Betrieb		
	(mm)	(mm)	45/35	40/35	35/30	45/35	40/35	35/30	45/35	40/35	35/30	45/35	40/35	35/30
22	600	600	515	442	299	369/457/515	313/391/442	207/263/299	567	487	332	290	244	157
22	600	800	687	589	399	492/610/687	418/521/589	276/350/399	756	650	443	386	325	210
22	600	1000	859	736	499	615/762/859	522/651/736	345/438/499	945	812	554	483	406	262
22	600	1200	1031	883	599	738/914/1031	626/781/883	414/526/599	1134	974	665	580	487	314
22	600	1400	1203	1030	699	861/1067/1203	731/911/1030	483/613/699	1323	1137	776	676	568	367
22	600	1600	1374	1178	798	984/1219/1374	835/1042/1178	552/701/798	1512	1299	886	773	650	419
22	600	1800	1546	1325	898	1107/1372/1546	940/1172/1325	621/788/898	1701	1462	997	869	731	472
22	600	2000	1718	1472	998	1230/1524/1718	1044/1302/1472	690/876/998	1890	1624	1108	966	812	524
33	600	600												
33	600	800												
33	600	1000												
33	600	1200												
33	600	1400												
33	600	1600												
33	600	1800												
33	600	2000												

Typ	Höhe	Länge	Silent-Komfort			Stufe 1/2/3			Silent Boost			Statischer Betrieb		
	(mm)	(mm)	45/35	40/35	35/30	45/35	40/35	35/30	45/35	40/35	35/30	45/35	40/35	35/30
22	900	500	536	457	306	395/481/536	333/409/457	217/273/306	590	506	342	335	281	180
22	900	600	643	548	367	473/577/643	400/491/548	260/327/367	708	607	410	402	337	215
22	900	700	750	640	428	552/673/750	466/573/640	304/382/428	826	708	478	469	393	251
22	900	800	857	731	490	631/769/857	533/654/731	347/436/490	944	809	546	536	449	287
22	900	1000	1071	914	612	789/961/1071	666/818/914	434/545/612	1180	1011	683	670	561	359
33	900	500												
33	900	600												
33	900	700												
33	900	800												
33	900	1000												